



SPECYFIKACJA DCP-J105 WIFI

Typ drukarki		Atramentowa
Głowica drukująca	Mono:	Piezoelektryczna, dysze 210 × 1
	Kolor:	Piezoelektryczna, dysze 70 × 3
Pojemność pamięci		64 MB
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)		16 znaków × 1 linia
Źródło zasilania		Napięcie przemiennie od 220 do 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	Tryb kopiowania:	Okolo 16 W
	Tryb gotowości:	Okolo 2,5 W
	Tryb spoczynku:	Okolo 0,7 W
	Wył.:	Okolo 0,2 W
Wymiary		435 mm x 374 mm x 161 mm
Waga		7,1 kg
Poziom hałasu	Ciśnienie akustyczne	
	Praca:	Lp a m = 50 dB(A) (maksymalnie)
Temperatura	Praca:	od 10 do 35 ° C
	Najlepsza jakość drukowania:	od 20 do 33 ° C
Wilgotność	Praca:	od 20 do 80% (bez kondensacji)
	Najlepsza jakość drukowania:	od 20 do 80% (bez kondensacji)

Rozmiar dokumentu	Szerokość:	maks. 215,9 mm
	Długość:	maks. 297 mm
Nośniki druku		
Wejście papieru	Taca papieru	
	Typ papieru:	Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powłoczony, papier błyszczący i folie)
	Rozmiar papieru:	A4, Executive, Letter, A5, A6, koperty (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz Karta (127 × 203 mm)
		Szerokość: 98 mm – 215,9 mm
		Długość: 148 mm – 297 mm
	Maksymalna pojemność tacy papieru:	Okolo 100 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2
Wyjście papieru		Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m2 (podawane tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry)
Kopiowanie		
Kolor/Czarno-białe		Tak/Tak
Szerokość kopiowania		204 mm
Kopie wielokrotne		Układa/sortuje do 99 stron
Powiększanie/pomniejszanie		25% do 400% (w przyrostach co 1%)
Rozdzielczość		Wydruki do 1200 × 2400 dpi
Skaner		
Kolor/Czarno-białe		Tak/Tak
Zgodny z TWAIN		Tak (Windows® XP/Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8 /Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Zgodny z WIA		Tak (Windows® XP/Windows Vista® /Windows® 7/Windows® 8 /Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Zgodny z ICA		Tak (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Głębia koloru		30-bitowa obróbka koloru (wejściowa)
		24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
Skala szarości		10-bitowa obróbka koloru (wejściowa)
		8-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
Rozdzielczość		Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana)
		Do 1200 × 2400 dpi (optyczna)

Szerokość i długość skanowania	Szerokość:	do 213,9 mm
	Długość:	do 295 mm
Drukarka		
Rozdzielczość	Do 1200 × 6000 dpi	
Szerokość drukowania	204 mm [210 mm (bez obramowania)]	
Bez obramowania	A4, Letter, A6, Fotografie (10 × 15 cm), Karta indeksu (127 × 203 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm)	
Interfejsy		
USB	Przewód interfejsu USB 2.0 nie może być dłuższy niż 2 m.	
Bezprzewodowa sieć LAN	IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc)	
Sieć (DCP-J105)		
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Narzędzie konfiguracyjne sieci bezprzewodowej	AOSS™	Tak
	WPS	Tak